Die Reihe der mittelgroßen Abbruchhämmer Serie HP

Ein perfektes Gleichgewicht zwischen Kraft und Beweglichkeit zeichnet die mittelgroßen Hämmer von Indeco aus, unermüdliche Partner auch bei den anspruchsvollsten Arbeiten.

Technische Daten	HP 1200 FS	HP 1500 FS	HP 1800 FS	HP 2000 FS	HP 2500 FS	HP 2750 FS	HP 3000 FS
Maschinentypologie	1 3 4	4 5	4 5	4 5	4 5	5	5
Baggergewicht (möglich)	6,5 ÷ 16 t	10 ÷ 20 t	12 ÷ 22 t	15 ÷ 25 t	16 ÷ 28 t	16 ÷ 30 t	19 ÷ 32 t
Einsatzgewicht des Hammers	650 Kg	850 Kg	1000 Kg	1200 Kg	1500 Kg	1690 Kg	1900 Kg
Nutzbarer Durchmesser	90 mm	110 mm	115 mm	120 mm	130 mm	135 mm	140 mm
Arbeitsdruck eingestellt am Bagger	170 bar	180 bar	180 bar	180 bar	180 bar	190 bar	200 bar
Gegendruck max.	8,5 bar	10 bar	8 bar	8 bar	7 bar	7 bar	8 bar
Energie pro Schlag	1500 joule	1750 joule	2000 joule	2500 joule	3400 joule	3700 joule	4400 joule
Schlagzahl pro Minute	450 ÷ 980 n/Min	420 ÷ 1000 n/Min	440 ÷ 1060 n/Min	460 ÷ 940 n/min	400 ÷ 870 n/Min	400 ÷ 870 n/Min	360 ÷ 870 n/Min

Die Daten zum am Hammer eingestellten Druck und zum erforderlichen Öl sind der Seite "Parameter für die Wahl und die Einstellung des Hammers" zu entnehmen.

Legende Maschinen

Kompaktbagger | Minischaufel | Baggerlader | Bagger mit Bereifung | Raupenbagger

N.B. Alle Abbildungen und nummerischen Angaben in diesem Katalog sind lediglich als Beispiele bzw. Richtwerte zu verstehen, die in unserem Ermessen ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden können. Wir behalten uns also das Recht zur Änderung vor im Hinblick auf die ständige Verbesserung und Weiterentwicklung unseres Produkts.