

Holzgreifer für Mobilbagger und fest installierte Bagger von 20t bis 30t Dienstgewicht.

- ▷ **Lange Lebensdauer** durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der Brinell-Härte 500HB.
- ▷ Ohne Ausgleichsstange für ein **gutes Greifverhalten**.
- ▷ **Robustes, integriertes heavy duty Drehwerk** mit 360° Endlos-Rotation.
- ▷ Optimales Einrollverhalten und Eintauchen in den Holzstapel dank **großer Öffnungsweite**.
- ▷ **Hohe Schliesskraft** von 53 kN (bei 1,00 m²) bei einem Betriebsdruck von 35 MPa.



Holzgreifer T30VHD-3Z									
Typ	Baubreite E (mm)	Öffnungsweite A (mm)	Höhe C max. (mm)	Höhe C min. (mm)	Greifbereich D min. (mm)	Füllinhalt (m ²)	Gewicht (kg)	Traglast (kg)	Schliesskraft (kN)
T30VHD-0,75-3Z	586	1945	1830	1595	215	0,75	957	7000	53

Lieferumfang: Holzgreifer, **KINSHOFER** Drehwerk, Rückschlagventil, Schlauchschutz

Zubehör

Typ	Beschreibung
KM 501 RD50	obere Aufhängung ohne Pendelbremse
KSW21/25 cardanic	Greiferadapter für „System L-Lock“ KMS21L/KHS21L inkl. Kreuzgelenk exkl. Pendelbremse – bis 28t Adapter für Schnellwechselsysteme anderer Hersteller oder andere Größen auf Anfrage

Anforderungen Trägergerät

Betriebsdruck (Öffnen/Schließen):	max. 35 MPa (350 bar)
empfohlene Literleistung (Öffnen/Schließen):	75 - max. 150 l/min
Betriebsdruck (Drehen):	max. 17 MPa (170 bar)
empfohlene Literleistung (Drehen):	25 - max. 60 l/min

Technische Zeichnungen

